UniLine EC, esecuzione KaControl (*C1)



Regolazione a circuito unico di max. 6 apparecchi:
cavo W4 necessario, max. lunghezza totale del cavo 30 m.

Regolazione a circuito unico di max. 30 apparecchi:
scheda CANbus e cavo W5 necessari, max. lunghezza totale del cavo 500 m.

* Cavo schermato (ad es. IY(ST)Y, 0,8 mm), da posare separato dai cavi di corrente forte.
** Cavi schermati, intrecciati a coppie, ad es. CAT5 (AWG23), almeno equivalenti, da posare separati dai cavi di corrente forte.
W1: alimentazione di tensione
W2: ingresso analogico AI1, lunghezza max. del cavo = 10 m
W3: ingresso digitale DI1, lunghezza max. del cavo = 10 m
W4: segnale bus (tLan), lunghezza max. del cavo = 30 m
W5: segnale bus (CANbus); necessario solo con regolazione a circuito unico di max. 30 apparecchi, lunghezza max. del cavo = 30 m

UniLine EC, esecuzione KaControl (*C1)



* Cavo schermato (ad es. IY(ST)Y, 0,8 mm), da posare separato dai cavi di corrente forte.

** Cavi schermati, intrecciati a coppie, ad es. CAT5 (AWG23), almeno equivalenti, da posare separati dai cavi di corrente forte.

W1: alimentazione di tensione
W2: ingresso analogico AI1, lunghezza max. del cavo = 10 m
W3: ingresso digitale DI1, lunghezza max. del cavo = 10 m
W4: segnale bus (tLan), lunghezza max. del cavo = 30 m
W5: segnale bus (Modbus), lunghezza max. del cavo = 500 m

KAMPMANN